

8933



8933

1491 PANTALON MULTINORMES INHÉRENT APC 2

Pantalon fabriqué dans un matériau doux, souple et durable avec une fine doublure à l'intérieur sur le devant. Dans les zones doublées, le pantalon est approuvé pour la classe supérieure de protection contre les arcs électriques, APC 2. De nombreuses solutions de poches intelligentes conformes aux exigences de certification. Il s'agit d'un vêtement sans métal avec des boutons-pression et une fermeture éclair en plastique. Certifié EN ISO 20471, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 APC 1 (APC 2 si doublé), EN 13034. **1512:** 44% modacrylique, 30% coton, 20% retardant flamme polyamide, 5% aramide, 1% antistatique, ripstop, retardant flamme, antistatique, 260g/m²
8933 Marine/Jaune fluo C44-C64, D92-D124
INTÉRIEUR: Devant doublé **ATOUTS:** Surface déperlante et anti-salissures, Parties doublées du vêtements conformes à APC 2 (EN 61482-2:2020), Sans métal **DÉTAILS:** Étiquette de certification externe, Zip plastique, Passants avec anneau porte-clés, Boutons en plastique, Poche badge détachable pour vêtement multinormes

POCHES: Poches arrières renforcées à soufflet et rabat, Poche jambe avec soufflet, poche téléphone et poche stylo, Poches à l'italienne, Poches genouillères extérieures, Poche mètre renforcée avec poche stylo **FINITION:** Ourlet à découdre pour extension "jambes longues" de 5 cm, ne s'applique pas aux tailles D (jambes courtes), Bas de jambe ajustable avec boutons
VISIBILITÉ: Bandes réfléchissantes multinormes cousues avec des doubles coutures **CERTIFICATION:** Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE, EN 1149-5, Maximum 50 cycles de lavage, EN ISO 11611, Classe 1 A1+A2, Maximum 50 cycles de lavage, EN ISO 20471, Classe 1, Maximum 50 cycles de lavage, Certification ensemble veste-pantalon "W", EN 13034 PB [6], Maximum 20 cycles de lavage, EN 14404-3 avec genouillères certifiées ref 4027 et 4057, EN 61482-2, APC 1, Maximum 50 cycles de lavage, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², APC 2, ATPV 26 cal/cm², ELIM 23 cal/cm² sur les parties doublées, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, Maximum 50 cycles de lavage