



3389



3389



1881 PANTALON HARDSHELL MULTINORMES APC 2

Pantalon hardshell de haute qualité fabriqué dans un tissu HV retardant flamme et sans métal. Le pantalon est coupe-vent et imperméable avec des coutures étanchées, il est donc idéal à porter en extérieur avec toutes sortes de conditions météorologiques. Résiste à l'eau, l'huile et la saleté. Les bretelles amovibles peuvent être ajustées, ce qui vous assure un meilleur confort et soutien. Les pantalons hardshell sont coupés plus haut à l'arrière, ont une poche mètre, des poches cuisses et des poches genouillères extérieures avec renforcement CORDURA®/Kevlar®/Protal®.

Certifié selon EN 1149-5, EN 14404 et EN 13034 PB [6] standards. EN ISO 20471, Classe 2. EN 343. EN ISO 11611 Classe 2, A1+A2. EN ISO 11612 A1, A2, B1, C2, D1, E3, F1. IEC 61482-2, Classe 2. ATPV: 24.1 cal/cm². La personnalisation par broderie n'est pas possible.

1532: 59% viscose, 40% modacrylique, 1% antistatique, laminé, hydrofuge 17000 mm, coupe-vent, respirant, retardant flamme, antistatique, 230g/m²

3389 Jaune fluo/Marine XS-4XL

INTÉRIEUR: Doublé **ATOUTS:** Tissu extérieur étanche à l'eau et résistant à la saleté, Matériau respirant et coupe-vent, Sans métal

REINFORCEMENT: Renforcé au bas, Genoux renforcés en CORDURA®/Kevlar®/Protal® **DÉTAILS:** Étiquette de certification externe, Zip plastique, Lanières, Boutons en plastique, Dos réhaussé, Élastique à la taille, Coutures étanchées, Poche badge détachable pour vêtement multinormes, Bretelles ajustables et détachables avec élastique **POCHES:** Poche jambe avec soufflet et rabat, Poches avant doublées polaire, Poche avant avec rabat et bouton poussoir, Poches genouillères extérieures, Poche mètre avec poche stylo et porte couteau **FINITION:** Bas de jambe ajustable avec guêtre antineige ouvrable **VISIBILITÉ:** Bandes réfléchissantes segmentées multinormes **CERTIFICATION:** Oeko-Tex std 100 PPE, SE 25-346, RISE, EN 1149-5, EN 20471, Classe 2, Certification ensemble veste-pantalon "Y", EN ISO 11611 classe 2 A1+A2, EN 13034 PB [6], EN 14404-3 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032, EN 343, Classe 4,3, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1, EN 61482-2, APC 2, ATPV - 21 cal/cm², ELIM - 19 cal/cm²