PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR60 - Combinaison Haute-Visibilité Multi-risques

Collection: Bizflame™ Work HV
Gamme: Multi-normes résistant aux flammes
Tissu exterieur: Bizflame™ Work HV 99% coton, 1% fibre de carbone, 345g
Emballage extérieur: 8



information produit

Cette combinaison multi-risques est fabriquée avec notre tissu Bizflame retardateur de flamme haute-visibilité et multi-risques. Ce vêtement confortable offre une protection contre les risques multiples, dont l'exposition à la chaleur, au feu, aux produits chimiques, aux arcs électriques et à la soudure. 2 bandes double piqures rétroréfléchissantes sur la poitrine, les bras et les jambes. Fermeture à glissière double curseur, 2 poches poitrine, passe-main caché, poche arrière et poche mètre.

Bizflame™ Work HV

Les vêtements de protection multi-risques combinent une large facilité d'utilisation avec une sécurité et une protection optimales pour le porteur. La couleur fluorescente, résistante à la flamme, les bandes réfléchissantes protègent le porteur en cas de mauvaise visibilité. Coutures en triple piqûres pour plus de qualité. Zips en laiton de haute qualité, bandes réfléchissantes résistantes à la flamme et au lavage industriel. Multipoches pour plus de fonctionnalité au travail.

Multi-normes résistant aux flammes

Cette gamme de produits résistants aux flammes, leader dans l'industrie, offre une protection multistandard pour les environnements dangereux. Ces produits de pointe sont le résultat d'années d'expérience combinées à une technologie avancée et à des études de marché. L'engagement en faveur de la santé, de la sécurité et du confort de l'utilisateur se traduit par une large gamme de produits adaptés à tous les climats et à toutes les utilisations finales.

Normes

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
EN 61482-2 EN 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM², ATPV 14 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Type 6
EN ISO 20471 Classe 3
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))

Caractéristiques

- Protection contre la chaleur rayonnante, convective et par contact
- Protection certifiée contre les projections de métal en fusion
- Poche poitrines avec rabat pression
- Accès latéral simple et rapide
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- couleurs contrastées pour plus de style
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Fermeture à glissière en laiton résistante, solide et durable
- Poches genoux permettant deux options de positionnement
- Boucles pour radio permettant de l'accrocher facilement
- Bande de renfort ignifuge à coudre, résistante aux lavages industriels

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FR60 - Combinaison Haute-Visibilité Multi-risques
Code Douanier: 6211321000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777__12908_03__E00_00

SATRA Technology Centre Ltd (Organisme notifié N°.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/16184-01/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
FR60YNRS	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	1.8400	0.0698	5036108178438	15036108626585
FR60YNRM	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	1.8800	0.0698	5036108178421	15036108626578
FR60YNRL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	1.9800	0.0698	5036108178414	15036108626561
FR60YNRXL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	1.9600	0.0698	5036108178445	15036108626592
FR60YNRXXL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	2.0000	0.0698	5036108178452	15036108626608
FR60YNRXXXL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	2.0400	0.0698	5036108178469	15036108626615
FR60YNR4XL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	2.1000	0.0698	5036108197651	15036108683663
FR60YNR5XL	Jaune/Marine	43.0	28.0	58.0	1.7000	0.0698	5036108197668	15036108683670